

SaveTronics®

EMI/RFI
Noises

TVSS

Over Voltage

Surges

Blackout

Under Voltage

เครื่องป้องกันลวดทองไฟกระชอกชั่วคราว:(เนื่องจากฟ้าผ่า) AC Power Purifier Surge

FEATURES

- > Metal housing safely withstands the strongest surges
- > 6 Outlets for electronics equipments
- > Master Switch & LED visual indicators

20A250V
Max.
4500WOverload
ProtectedSurge
Protected3 Years
Warranty

Model: PS-6



PowerKon 20A

TIS 166-2549

คุณสมบัติทางเทคนิค

PRODUCT SPECIFICATIONS

AC Power Purifier Surge Technical Data

Electrical System..... Single phase L-N-G
Output Capacity Max..... 20A250V/ 4500W
AC Line Input 230VAC, 50Hz
Active Protection Modes Circuit BreakerThermal
Overload Protection..... 20A/250Vac
Total Surge Energy Rating Max..... 155Jules
gas discharge tube Voltage ($V_{100 V/5}$).....800V - 1200V
Clamping Voltage..... 710V@100A
Surge Impulse Discharge Current(8/20) μ s..... 6KA
Input Plug Type..... PowerKon 20A
Material Of Construction..... Metal Frame
Power Switch Quantity..... 1
Environmental..... 0-40 C , 0-95% RH
Location Category..... A , B
Certification Parts..... CSA,VDE,UL,EN,IEC
Reference standard :IEC60884-2-7:2011 ,IEC60884-1:2002
IEC 61058 , IEC 60934

คุณสมบัติทางเทคนิคอื่นๆ

GENERAL PRODUCT SPECIFICATIONS

รุ่น Model :	PS-6
ประเภทผลิตภัณฑ์ Product Type	AC Power Purifier Surge
ขนาดพิกัดกระแสไฟสูงสุด Max Rated Current	20A/250V ~ Max.45000W
Master Power Switch Quantity	1
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินแบบความร้อน	Thermal Circuit Breaker
ระบบป้องกันการลัดวงจรแบบกดรีเซ็ต Overload	เบรกเกอร์รีเซ็ตแบบ Push-to-Reset
ไฟแสดงสถานะการทำงาน Visual Indicator	มี Yes
สายไฟขนาด 2.5 Sqmm. ยาว	1.8 m.
จำนวนเต้ารับไฟฟ้าออกแบบมีกราวด์ AC Outlets	6
น้ำหนัก (กก.) Weight (kgs.)	1.50
ขนาดเครื่อง (กxขxส) มม. Size (WxLxH) mm.	95 x 240 x 45

* สายไฟฟ้า อ้างอิง มอก.11-2553



สาเหตุที่ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายอย่างรุนแรงคือ ไฟฟ้าดับ/ไฟกระชากสูงสุดถึง 45.3%
แหล่งข้อมูล :
Contingency Planning Research

คุณสมบัติทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่มีได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Specifications are subject to change
without prior notice.



For Indoor Use Only

SCC Brochure V02.01012024.TIS16A